

Qmail

Настройка Архива

1. Зайдите во вкладку Настройка -> Коннектор.
2. Выберите SMTP соединение из выпадающего списка и нажмите кнопку "Новое соединение".
3. Включите (отметьте галочкой) "Принимать входящие запросы от Exchange/SMTP".
4. Установите Exchange/SMTP порт 25.
5. Нажмите "Сохранить".

Настройка Qmail

Для этого шага интеграции вам придется установить сервер Архива на другой машине, а не там, где запущен Qmail. Qmail TAP используется для отправки писем на сервер Архива. Для более подробной информации: <http://www.inter7.com/?page=qmailtap>.

1. Из командной строки сервера qmail напечатайте:

```
wget http://cr.yp.to/software/qmail-1.03.tar.gz
gunzip qmail-1.03.tar.gz
tar -xvf qmail-1.03.tar
wget http://www.inter7.com/qmailtap/qmail-tap.diff
patch -p0 < qmail-tap.diff
qmailctl stop
cd qmail-1.03
make man && make setup check
vi /var/qmail/control/taps
```

2. В /var/qmail/control/taps добавьте строку:

```
@domain.com:archive@archiva.domain.com
```

3. В /etc/hosts добавьте строку:

```
192.168.0.50 archiva.domain.com
```

(где 192.168.0.50 - это IP-адрес сервера Архива)

4. Запустите qmail:

```
qmailctl start
```