Kerio

Конфигурация Kerio

- Войдите в консоль администрирования Kerio
- Выберите пункт меню Архивирование и резервное копирование
- Выберите Включить архивирование электронной почты
- В разделе Действие установите флажок Архивировать на удаленный адрес электронной почты
- Введите эквивалент archive@archiva.company.local в качестве адреса электронной почты получателя. Полное доменное имя
 archiva.company.local должно быть разрешено для сервера Архива.
- Настройте SMTP коннектор АРХИВА на 25 порт

hiving Backup	
get archive directory: C:\Program Files\Kerio\MailServer\store\arch	hive Select Folder
To make the archive directory change take effect, restart of Kerio O	Connect is required.
Email archiving	
Enable email archiving	
Archive to the remote email address:	archive@feelmorelaw.eu
Archive to the local subfolder	
Interval used for creating of new archive folders:	day 👻
Compress old archive folders at:	14:20 (hh:mm)
 Archive local messages (local sender, local recipient) 	
 Archive incoming messages (remote sender, local recipient) 	
$\ensuremath{ \checkmark}$ Archive outgoing messages (local sender, remote recipient)	
 Archive relayed messages (remote sender, remote recipient) 	
Archive messages before applying the content filter check (vi	iruses and spams will be stored intact in the archive folders)
Enable additional archiving to a remote email address for domain	ns

Баг Kerio

При такой настройке глобальный нижний заголовок (англ. footer), определенный в настройках домена (англ. domain-config) Kerio, будет добавлен ко всем письма вне зависимости, было ли это внутреннее сообщение от одного пользователя домена к другому или пользователь отправил письмо кому-то не из домена. Нам потребовалось некоторое время, чтобы донести эту проблему до Kerio, они в курсе неё уже несколько месяцев, но проблема все ещё не решена в версии V. 7.1.1.

У Кегіо есть баг, который делает настройку не вполне оптимальной. Нормальная настройка без учета бага Кегіо состояла бы в настройка отдельного домена внутри Кегіо. К примеру, "archiva.local". А после активация пересылки сообщений от неизвестных пользователей внутри домена на IP-адрес вашего сервера archivar. Так как мы не знаем никаких пользователей внутри домена, все письма, пришедшие на этот домен, будут пересылаться. После этого вы бы в Архивировании и Бэкапе вы бы активировали архивирование и в Action (pyc. Действие) активировали бы Архивировать на внешний почтовый адрес (англ. "Archive to an external mail address"). Целевым почтовым адресом стало бы "info@archiva.loc al". Таким образом все внутренние и входящие извне сообщения вашего домена были бы скопированы на info@archiva.local и напрямую пересланы на сервер archiva. В Архива вам бы потребовалось активировать SMTP-соединение без Авторизации.

Обходной путь

- Определите почтовый ящик внутри вашего обычного почтового домена. . К примеру, "archiva@company.com" и укажите этот адрес в качестве целевого адреса для резервного копирования (англ. backup-target) в kerio.
- 2. В Архива настройте журнальный почтовый ящик и используйте его для сбора писем из archiva@company.com Таким образом все письма из входящих в archiva@company.com будут собраны Архива. После того, как письма собраны сервером archiva, kerio отправит из в папку Удаленные письма учетной записи archiva@company. сот. В зависимости от размера вашего почтового ящика, установите правило уничтожать их спустя несколько дней или удаляйте их вручную время от времени.