

# Конфигурация bootstrap.conf

При запуске Архива загружает различные пути к каталогам из файла bootstrap.conf. bootstrap.conf находится в папке конфигурационных файлов:

- /etc/opt/mailarchiva/ROOT/bootstrap.conf (Linux)
- C:\ProgramData\MailArchiva\ROOT\conf\bootstrap.conf (Windows)

По умолчанию файл bootstrap.conf содержит возможные настройки, они закомментированы так как Архива применяются значения по умолчанию.

## bootstrap.conf

```
# bootstrap.conf - This file contains the startup configuration for Archiva
# location of configuration directory
# configuration.path = /usr/local/etc/mailarchiva/ROOT
# location of data directory (e.g. databases, etc.)
# appdata.path = /var/opt/mailarchiva/ROOT
# location of queues directories (receive, smtp, etc.)
# queue.path = %appdata%/queue
# default location of backup directory
# backup.path = %appdata%/backup
# location of directory containing temporary files
# temp.path = %appdata%/temp
# default export directory
# export.path = %appdata%/export
# base location of log directory (parent of audit and debug log)
# log.path = /var/log/mailarchiva/ROOT
# location of debug log directory
# debuglog.path = %log%/debug
# location of audit log directory
# auditlog.path = %log%/audit
# location of keystore file
# keystore.filepath = %conf%/mailarchivacerts
# location of database directory
# database.file = %appdata%/database/archiva
# log level
# log.level = INFO
```

Вы можете изменить данный файл, например.

## bootstrap.conf

```
backup.path=/var/opt/mailarchiva/demo
database.file=%appdata%/database/archiva.db
log.level=info
configuration.path = /etc/opt/mailarchiva/ROOT
appdata.path = /var/opt/mailarchiva/ROOT
queue.path = /var/opt/mailarchiva/ROOT/queue
temp.path = /var/opt/mailarchiva/ROOT/temp
auditlog.path = /var/opt/mailarchiva/ROOT/logs/audit
debuglog.path = /var/opt/mailarchiva/ROOT/logs/debug
```



Перенос данных

Для переноса данных уже работающей системы необходимо.

1. Остановить сервис Архива
2. Перенести необходимые директории
3. Изменить файл `bootstrap.conf` соответственно переносу директорий
4. Запустить сервис Архива