

Exchange клиент

Архива использует Exchange клиент для прямого импорта из Microsoft Exchange (2007/2010) с помощью вебслужб или с помощью протокола Web Dav (2003/2007). Прежде чем создать Exchange клиента, позаботьтесь о достаточных правах доступа для данного пользователя. Данный пользователь должен иметь права на чтение всей почты всего домена или настроенных пользователей. Обратитесь к разделу [почтовые сервера](#) для получения более детальной информации о настройках.

Домены	<h2>Соединения</h2> <hr/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Exchange Клиент ▾ Новое Соединение</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>▼ Exchange Клиент 0</p><p>Включено <input type="checkbox"/></p><p>Exchange Версия Microsoft Exchange 2007 Web Services ▾</p><p>Адрес сервера <input type="text"/></p><p>Impersonate логин <input type="text"/> (UPN)</p><p>Пароль <input type="password"/></p><p>Тип соединения Небезопасное ▾</p><p>Действия Удалить Проверить Соединение</p></div>
Тома	
Соединения	
Коннектор	
Маршруты	
Авторизация	
Роли	
Архивирование	
Сохранять	
Логи	
Отчет о статусе	
Настройки архива	
Настройки поиска	