

Установка на Linux

Архива может быть установлена на различные дистрибутивы Linux и другие операционные системы. Инструкции в этом разделе проинформируют вас о шагах, которые необходимо выполнить для установки на сервер Ubuntu. Нижеприведенная процедура может отличаться в различных дистрибутивах Linux. Тем не менее, при хорошем знании вашего дистрибутива, вы сможете настроить Архива на имеющейся у вас версии Linux достаточно просто.

Шаг 1. Установка

Чтобы начать установку, наберите в консоли следующее:

```
tar -xvzf archiva__server_linux_v8_0_24.tar.gz
cd mailarchiva_dist_v8.0.24
./install
```

Сервер будет установлен в `/var/opt/mailarchiva/server`

```
cd /var/opt/mailarchiva/server
```

Шаг 2. Проверка портов 8090 и 8091

По умолчанию, Архива использует порт 8090 и порт 8091. Перед запуском сервиса убедитесь, что эти порты не используются другим приложением. Для этого наберите `netstat-vatn` из консоли. Если порт 8090 уже используется, отредактируйте файл `/var/opt/mailarchiva/server/conf/server.xml` и измените все значения 8090 на желаемый порт.

Шаг 3. Старт сервиса

Для запуска Архива из командной строки наберите:

```
sudo /etc/init.d/mailarchiva start
```

Наберите <http://localhost:8090> в веб-браузер для доступа к веб-консоли. Если вы не можете получить доступ к консоли, убедитесь в том, что порт 8090 открыт в брандмауэре и изучите логи файлов в `/var/log/mailarchiva/ROOT/debug.log`

Для остановки сервиса наберите:

```
sudo /etc/init.d/mailarchiva stop
```